


BELSTONE



60x120 R
23³/₄"x47¹/₄" R



60x60
23³/₄"x23³/₄"

KTLC
CERAMICA

Belstone

PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN TILE
ACABADO MATE / MATT FINISH

23³/₄"x47¹/₄" R 60x120 R




Belstone Grey 60x120 R



Belstone

PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN TILE
ACABADO MATE / MATT FINISH

23³/₄"x47¹/₄" R 60x120 R



Belstone Light Grey 60x120 R

G461R



Belstone Bone 60x120 R

G461R



Belstone Grey 60x120 R

G462R



Belstone Anthracite 60x120 R

G463R

 Rodapié: Disponible bajo pedido.
Skirting: Available on request.
 Mosaic 30x30 (5x5)
Disponible en todos los colores bajo pedido.
Available in all colors on request.


Belstone

PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN TILE
ACABADO MATE / MATT FINISH

23³/₄"x23³/₄" 60x60



Belstone Bone 60x60




Belstone Light Grey 60x60

G3315



Belstone Bone 60x60

G3315



Belstone Grey 60x60

G3317



Belstone Anthracite 60x60

G3322

 Rodapié: Disponible bajo pedido.
Skirting: Available on request.
 Mosaic 30x30 (6x6)
Disponible en todos los colores bajo pedido.
Available in all colors on request.

Technical Characteristics

Características técnicas

DESCRIPCIÓN DEL TEST TEST DESCRIPTION		NORMA STANDARD	GRUPO Bla Porcelánico esmaltado Glazed Porcelain Tile
Absorción de agua / Water absorption		UNE-EN ISO 10545-3	Ev ≤ 0,5%
Fuerza de rotura / Breaking Strength		UNE-EN ISO 10545-4	≥ 1300 N
Resistencia a la flexión / Modulus of rupture		UNE-EN ISO 10545-4	≥ 35 N/mm ²
Abrasion superficial / Surface Abrasion		UNE-EN-ISO 10545-7	A consultar según modelo Consult according to model
Resistencia al cuarteo / Crazeing resistance		UNE-EN ISO 10545-11	Requerido Requested
Resistencia a la helada / Frost resistance		UNE-EN ISO 10545-12	Requerido Requested
Resistencia química Chemical resistance	Productos domésticos y de piscina Household chemicals and swimming pool salts	UNE-EN ISO 10545-13	Mínimo clase B Minimum class B
	Ácidos a baja concentración Low concentration of acids	UNE-EN ISO 10545-13	Mínimo clase LB Minimum class LB
	Bases a baja concentración Low concentration of alkalis	UNE-EN ISO 10545-13	Mínimo clase LB Minimum class LB
Resistencia a las manchas / Stain resistance		UNE-EN ISO 10545-14	Mínimo clase 3 Minimum Class 3

Symbology

Simbología / Symbologie

 NOVEDAD NEW SERIES	 PORCELÁNICO ESMALTADO GLAZED PORCELAIN TILES	 RECTIFICADO RECTIFIED	 PIEDRA STONE	 ANTIHIELO ANTIFREEZE	 BRILLO SOBRE MATE GLOSS ON MATT	 LIGERA VARIACIÓN LIGHT VARIATION	 RELIEVE RELIEF	 DIFERENTES GRÁFICAS DIFFERENT GRAPHICS
---	---	--	---	---	--	---	---	---

Packing List

PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN TILE								
Formato	Pzas/Cj	m ² /Cj	Kg/Cj	Kg/m ²	Pzs/Epl	Cjas/Epl	m ² /Epl	Kg/Epl
60x120 R (59,5x120)	2	1,4280	31,25	21,00	80	40	57,12	1.270,00
60x60	4	1,4400	29,17	20,25	144	36	51,84	1.070,00

© Copyright KTL, S.L.U.

Reservados todos los derechos.

KTL se reserva el derecho de modificar las características de sus productos sin preaviso de ningún tipo.

Los acabados se dan a título indicativo, quedando bajo reserva los ajustes de los colores consecuencia de las técnicas de impresión. Por ello las fotografías de los productos expuestos no son contractuales.

All rights reserved.

KTL reserves the right to change the characteristics of its products without prior notice.

Information about the finishes of the goods is only provided as a guide. As a result of the printing techniques there might be differences between the colours printed in this catalogue and these of the real products. Colours shown in this catalogue are not contractual.

KTL
CERÁMICA

Partida Casablanca nº 6 / 12593 Moncofar, Castellón. Spain

Phone: +34 964 584 069 / e-mail: info@ktlceramica.com / web: www.ktlceramica.com